

Общие характеристики

		VXC5F/VXC5FW	VXC3F/VXC3FW
Тип		Широкодиапазонный, с фазоинвертором	
Динамик		Широкодиапазонный динамик 4,5 дюйма (11,5 см)	Широкодиапазонный динамик 3,5 дюйма (9 см)
Угол покрытия (в среднем 1 кГц – 4 кГц) *1		130°, конический	140°, конический
Номинальное сопротивление		8 Ом	
Номинальная мощность	NOISE	40 Вт	20 Вт
	PGM	80 Вт	40 Вт
	MAX	160 Вт	80 Вт
Чувствительность (1 Вт, 1 м) *1		89 дБ SPL	87 дБ SPL
Максимальный SPL (расчетный, 1 м) *2		111 дБ SPL	106 дБ SPL
Диапазон частот (-10 дБ) *1		60 Гц – 20 кГц	71 Гц – 20 кГц
Разъем		Euroblock (4 контакта) × 1 (вход: +/-, проходные клеммы: +/-) Макс. сечение провода 12 AWG	
Ответвления обмотки трансформатора	70 В	30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт, 3,8 Вт	15 Вт, 7,5 Вт, 3,8 Вт, 1,9 Вт
	100 В	30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт	15 Вт, 7,5 Вт, 3,8 Вт
Защита от перегрузки		Ограничение мощности во всем диапазоне для защиты сети и преобразователей	
Магнитное экранирование		Нет	
Корпус	Форма	Круглый	
	Материал корпуса	ABS V-0, 3,5 мм, черный	
	Материал акустического экрана	ABS V-0, 5 мм, черный	
Решетка	Материал	Перфорированная сталь с порошковой окраской (толщина: 0,6 мм) Окантовка: ABS V-0 Относительное отверстие: 46%	
	Отделка	VXC5F/VXC3F : черная краска (приблизительное значение цвета: Munsell N3) VXC5FW/VXC3FW : белая краска (приблизительное значение цвета: Munsell 9,3)	
Габаритные размеры (включая решетку)		диаметр 324 мм × высота 143 мм	диаметр 285 мм × высота 112 мм
Чистая масса (включая решетку)		3,1 кг	2,5 кг
Диаметр установочного отверстия		диаметр 285 мм	диаметр 247 мм
Требуемая толщина потолочной плиты		5 мм – 37 мм	
Труба для прокладки проводов		диаметр 15,4 мм – диаметр 21,3 мм	
Упаковка		Упаковываются попарно	

*1: полупространство (2π)

*2: рассчитано на основе номинальной мощности и чувствительности, не учитывая сжатия мощности.